

Discovery Service och WAYF

SWAMID driver en gemensam Shib1 WAYF och SAML2 DiscoveryService på adresserna <https://ds.swamid.se/discovery/WAYF> resp <https://ds.swamid.se/discovery/DS>. Dessa tjänster konfigureras i shibboleth2.xml genom följande SessionInitiator-element:

WAYF



Inloggning via denna SessionInitiator kommer att initiera en Shib1-inloggning. Det betyder att endast IdP:er som stödjer Shibboleth-profilen av SAML1.1 kommer att fungera med denna SessionInitiator.

```
<SessionInitiator type="Chaining" Location="/WAYF/ds.swamid.se" id="ds.swamid.se-WAYF" isDefault="true"
relayState="cookie">
  <SessionInitiator type="WAYF" defaultACSIndex="5" URL="https://ds.swamid.se/discovery/WAYF" />
</SessionInitiator>
```

DiscoveryService



SAML2 DiscoveryService kräver normalt extensions i metadata för att fungera. En sådan extension genereras automatiskt vid uppdatering av metadata om denna SessionInitiator (eller liknande) finns inlagd i shibboleth2.xml för din SP. Kontakta operations@swamid.se efter varje ändring av SessionInitiator-elementen i din shibboleth2.xml.

```
<SessionInitiator type="Chaining" Location="/DS/ds.swamid.se" id="ds.swamid.se-DS" relayState="cookie">
  <SessionInitiator type="SAML2" defaultACSIndex="1" acsByIndex="false" template="bindingTemplate.html" />
  <SessionInitiator type="Shib1" defaultACSIndex="5" />
  <SessionInitiator type="SAMLDS" URL="https://ds.swamid.se/discovery/WAYF" />
</SessionInitiator>
```